

InCo
Digital



N

A

PRODUITS
INCO DIGITAL

P

S



D



S/N: NP120889 B FR



N

La gamme N est composée de refroidisseurs de 4 à 40 kW spécialement dédiées et adaptées aux applications industrielles.



Puissance
frigorigène
en kW

N5	4.6
N12	12.5
N21	16.8
N32	26.4
N45	34.8

sortie d'eau: 20°C
entrée d'air: 35°C

A

La gamme A se compose de producteurs d'eau glacée CARRIER associable à une plate-forme INCO:

- ▷ AS de 40 à 200 kW
- ▷ AS-V de 200 à 520 kW
- ▷ A de 520 à 1750 kW



Puissance
frigorigène
en kW

AS26	40.4
AS33	48.0
AS39	56.1
AS45	62.3
AS50	72.2
AS60	86.3
AS70	87.8
AS80	102.2
AS90	120.0
AS100	132.4
AS120	158.2
AS140	177.1
AS160	201.8

sortie d'eau: 20°C
entrée d'air: 35°C

D

La gamme D comprend différents formats de batteries aéroréfrigérantes:

- ▷ DC de 20 à 40 kW
- ▷ DP de 30 à 600 kW
- ▷ D de 140 à 1400 kW



P

La gamme P regroupe les plate-formes de recirculation de fluides:

- ▷ PB avec bac et pompe inox
- ▷ PE avec bac, pompe et échangeur inox
- ▷ PR avec bac, pompe, échangeur et vanne de régulation
- ▷ P sur-mesure



Puissance
frigorigène
en kW

PE26	40.4
PE33	48.0
PE39	56.1
PE45	62.3
PE50	72.2
PE60	86.3
PE70	87.8
PE80	102.2
PE90	120.0
PE100	132.4
PE120	158.2
PE140	177.1
PE160	201.8

sortie d'eau primaire: 20°C
sortie d'eau secondaire: 25°C

Puissance
frigorigène
en kW

PR15	15.0
PR20S	20.0
PR30	30.0
PR50	50.0
PR60	60.0
PR90	90.0
PR100	100.0
PR120	120.0
PR150	150.0
PR180	180.0
PR210	210.0
PR240	240.0
PR400	375.0

entrée d'eau primaire: 25°C
sortie d'eau secondaire: 33°C

S

La gamme S est composée de plate-formes industrielles réalisable sur-mesure selon votre cahier des charges

