



+33 (0)4 78 68 98 40

# PRODUIT NS REFROIDISSEURS COMPACT

TAILLE 12-54

## CARROSSERIE

Panneaux acier électrozingué RAL 9005  
Roulettes ou pieds sur demande  
Poignée de guidage avant

## CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Compresseur scroll - fluide R410a  
Evaporateur à plaques inox brasées cuivre  
Détendeur thermostatique  
Condenseur en tubes cuivre sertis sur ailettes aluminium  
Ventilateur axial à soufflage horizontal



NS12-21



NS32-54

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

Bac ouvert en inox 60 litres (NS12-21) et 100 litres (NS32->54)  
Niveau visuel en façade  
Pompe inox haute pression de 6 bar  
Soupape de décharge automatique  
Flexibles industriels  
Connexions hydrauliques 1''F

## COFFRET ELECTRIQUE

Régulateur électronique avec affichage digital en façade (NFC)  
Contrôleur d'ordre de phase avec voyant en façade  
Protections thermiques par dispositif magnéto-thermique  
Commande marche/arrêt en façade  
Connecteur d'alimentation mâle en façade  
Rallonge électrique de 5m  
Tension d'alimentation 400V - 3ph - 50Hz

### PACK e

- Renforts de toit
- Jeu de coupelles de centrage
- Connexions hydrauliques 3/4''M sauf NS54 (1''M)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT NS	Puissance Frigorifique	Débit d'eau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	kW	l/min	mm	mm	mm	kg
NS12	12.5	33	1080	695	1080	221
NS21	16.8	43	1080	695	1080	225
NS32	26.4	66	1530	695	1275	334
NS45	34.8	83	1530	695	1275	340
NS54	41.6	100	1530	695	1275	353

Température de sortie d'eau 20°C - Température d'entrée d'air 35°C